

2022 / 2024

TDM.ch SA

CHAUSSURES PROFESSIONNELLES | ARBEITSSCHUHE



THIS IS SAFETY

LES PLUS GRANDES MARQUES RÉUNIES DANS UN CATALOGUE

DIE BEKANNTESTEN MARKEN IN EINEM KATALOG

10

REEBOK

22

VM FOOTWEAR

30

DUCATI

32

FTG

40

COFRA

48

DAME

52

INDUSTRIE ALIMENTAIRE
NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE

58

ABEBA

68

BOTTE
STIEFEL

74

SERVICES D'INTERVENTION
INTERVENTIONSDIENSTE

82

TRAVAUX SPÉCIAUX
SPEZIALTIEFBAU

88

FOURNITURE
SCHUHBEDARF

LES NORMES | DIE NORMEN

		P 	E 	A 	WRU 		
SB	X	(option.)	(option.)	(option.)		X	(option.)
S1	X		X	X		X	X
S1P	X	X	X	X		X	X
S2	X		X	X	X	X	X
S3	X	X	X	X	X	X	X
S4	X		X	X		X	X
S5	X	X	X	X		X	X

HRO

Comportement thermique de la semelle d'usure à la chaleur de contact. La semelle résiste à une exposition thermique de 300° C pendant 60 secondes.

Thermisches Verhalten der Laufsohle bei Kontaktwärme. Sohle ist beständig bei einer Temperaturbelastung von 300°C während 60 Sekunden.

CI

Isolation de la chaussure contre le froid. A une température ambiante de - 20° C, la diminution de la température à l'intérieur de la chaussure, après 30 minutes, n'est que de 5° C.

Kälteisolation des Schuhwerks. Bei einer Umgebungstemperatur von -20°C während 30 Minuten, beträgt die Temperatursenkung im Schuh nur 5°C.

HI

Isolation de la chaussure contre le chaud. A une température ambiante de 150° C, l'augmentation de la température à l'intérieur de la chaussure, après 30 minutes n'est que de 9°.

Wärmeisolation des Schuhwerks. Bei einer Umgebungstemperatur von 150°C während 30 Minuten, beträgt der Temperaturanstieg im Schuh nur 9°C.

SRA

Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouvert d'une solution de Sodium Lauryl sulfate.

Rutschhemmung auf keramikfliesen/Wasser mit Reinigungskoeffizient der Sohle.

SRB

Résistance au glissement sur un sol en acier recouvert de glycérol.

Rutschhemmung auf Stahlboden mit Glycerin.

SRC

Résistance conforme SRA et SRB.

Widerstand als SRA und SRB.

EN 20347

Ces chaussures professionnelles sont des chaussures sans embout de sécurité. Ces chaussures peuvent présenter cependant d'autres propriétés, telles que seulement antistatique ou antidérapante.

Berufsschuhe sind Schuhe ohne Stahlkappen. Diese Schuhe können jedoch andere Eigenschaften haben, wie z.B. antistatisch oder rutschhemmend.

PICTOGRAMMES / PIKTOGRAMMEN



Chaussure de sécurité de norme S3 avec un embout en alu et une semelle antiperforation K-Flex.
Sicherheitschuh nach S3-Norm mit Alukappe und K-Flex Zwischensohle.

NOTRE COLLECTION / UNSERE KOLLEKTION



ABEBA
LABOR NR AERE

PAGE | SEITE 58



ABEBA
LABOR NR

PAGE | SEITE 58



ABEBA
LABOR BL AERE

PAGE | SEITE 58



ABEBA
LABOR BL

PAGE | SEITE 58



ABEBA
VANDÔME WHITE

PAGE | SEITE 60



ABEBA
MONACO WHITE

PAGE | SEITE 60



ABEBA
VANDÔME BLACK

PAGE | SEITE 61



ABEBA
MONACO BLACK

PAGE | SEITE 61



ABEBA
MASTER BL AERE

PAGE | SEITE 62



ABEBA
MASTER NR

PAGE | SEITE 62



ORIGINAL SWAT
ALPHA FURY 3

PAGE | SEITE 76



ORIGINAL SWAT
ALPHA FURY 6.0 SZ WP

PAGE | SEITE 76



ORIGINAL SWAT
ALPHA FURY 8.0 SZ WP

PAGE | SEITE 77



A10 EQUIPMENT
SECU-ONE ZIP

PAGE | SEITE 79



ABEBA
ABELAB WHITE PAGE | SEITE 63



ABEBA
ABELAB BLACK PAGE | SEITE 63



ABEBA
SABEBA WHITE PAGE | SEITE 72



ABEBA
SABEBA BLACK PAGE | SEITE 72



ABEBA
SECURCLOG WHITE PAGE | SEITE 73



ABEBA
SECURCLOG BLACK PAGE | SEITE 73



A10 EQUIPMENT
SECU-ONE ZIP PROTECTED PAGE | SEITE 79



HAIX
PROTECTOR FOREST 2.1 GTX PAGE | SEITE 83



ABEBA
SABEVEL WHITE PAGE | SEITE 66



ABEBA
SABEVEL BLACK PAGE | SEITE 66



REEBOK
ROYAL GLIDE GREY PAGE | SEITE 12



REEBOK
ALL TERRAIN BLACK PAGE | SEITE 14



REEBOK
FUSION FLEXWEAVE BLACK PAGE | SEITE 16



REEBOK
FUSION FLEXWEAVE GREY PAGE | SEITE 16



REEBOK
FUSION FLEXWEAVE RED PAGE | SEITE 17



REEBOK
TRAILGRIP BLUE PAGE | SEITE 17



REEBOK
STANFORD PAGE | SEITE 20



REEBOK
OXFORD PAGE | SEITE 20



REEBOK
COLUMBIA PAGE | SEITE 21



VM FOOTWEAR
KENTUCKY PAGE | SEITE 26



VM FOOTWEAR
CINCINNATI PAGE | SEITE 26



VM FOOTWEAR
EDMONTON PAGE | SEITE 28



VM FOOTWEAR
CHICAGO PAGE | SEITE 28



DUCATI
SEPANG PAGE | SEITE 31



FTG
CARVING PAGE | SEITE 32



FTG
SATURN PAGE | SEITE 37



COFRA
STACK PAGE | SEITE 43



COFRA
SHIFT PAGE | SEITE 44



REEBOK
YALE PAGE | SEITE 50



REEBOK
ROYAL GLIDE BLUE PAGE | SEITE 50



COFRA
CADMO

PAGE | SEITE 54



COFRA
LAMAR

PAGE | SEITE 54



FTG
CHEF WHITE

PAGE | SEITE 55



FTG
CHEF BLACK

PAGE | SEITE 55



AIMONT
JASMINE

PAGE | SEITE 56



AIMONT
KOSMO

PAGE | SEITE 56



AIMONT
CREAM

PAGE | SEITE 57



AIMONT
MILK

PAGE | SEITE 57



ABEBA
LAFITE

PAGE | SEITE 67



ABEBA
PETRUS

PAGE | SEITE 67



HAIX
PROTECTOR ALPIN

PAGE | SEITE 83



SCHÜTZE
ASPHALT PROFIL

PAGE | SEITE 87



REEBOK
ROYAL GLIDE BLACK

PAGE | SEITE 12



REEBOK
BB4500 LOW

PAGE | SEITE 13



REEBOK
BB4500 HIGH

PAGE | SEITE 13



REEBOK
ALL TERRAIN YELLOW

PAGE | SEITE 14



REEBOK
FUSION FORMIDABLE LOW

PAGE | SEITE 15



REEBOK
FUSION FORMIDABLE HIGH

PAGE | SEITE 15



REEBOK
TRAILGRIP BLACK LOW

PAGE | SEITE 18



REEBOK
TRAILGRIP BLACK HIGH

PAGE | SEITE 18



REEBOK
CAMBRIDGE PRO

PAGE | SEITE 19



REEBOK
PRINCETON PRO

PAGE | SEITE 19



REEBOK
BERKELEY

PAGE | SEITE 21



VM FOOTWEAR
ROCKFORD

PAGE | SEITE 23



VM FOOTWEAR
PORTLAND

PAGE | SEITE 23



VM FOOTWEAR
BUFFALO

PAGE | SEITE 24



VM FOOTWEAR
DUBLIN

PAGE | SEITE 24



VM FOOTWEAR
NORWICH

PAGE | SEITE 25



VM FOOTWEAR
MISSOURI

PAGE | SEITE 25



VM FOOTWEAR
SACRAMENTO

PAGE | SEITE 27



VM FOOTWEAR
MILWAUKEE

PAGE | SEITE 27



VM FOOTWEAR
CALIFORNIA

PAGE | SEITE 29



VM FOOTWEAR
WISCONSIN

PAGE | SEITE 29



DUCATI
LE MANS

PAGE | SEITE 30



DUCATI
ASSEN

PAGE | SEITE 30



DUCATI
SEPANG

PAGE | SEITE 31



FTG
BASKET LOW

PAGE | SEITE 32



FTG
SNOW

PAGE | SEITE 33



FTG
CYCLING

PAGE | SEITE 33



FTG
CONCORDE-BOA

PAGE | SEITE 34



FTG
FALCON-BOA

PAGE | SEITE 34



FTG DOUGLAS PAGE | SEITE 35



FTG GLADIATOR PAGE | SEITE 35



FTG PIPER PAGE | SEITE 36



FTG LEGEND PAGE | SEITE 36



FTG BLACKBURN PAGE | SEITE 37



FTG MERCURY PAGE | SEITE 38



FTG URANUS PAGE | SEITE 38



FTG SPACE PAGE | SEITE 39



FTG STAR PAGE | SEITE 39



COFRA DISTANCE PAGE | SEITE 41



COFRA COOL PAGE | SEITE 41



COFRA BURST PAGE | SEITE 42



COFRA TOTAL BLACK PAGE | SEITE 42



COFRA YARD PAGE | SEITE 43



COFRA CREGAN PAGE | SEITE 44



COFRA NUVOLARI PAGE | SEITE 45



COFRA ELEVATION PAGE | SEITE 45



COFRA IUMARING PAGE | SEITE 46



COFRA SUMMIT PAGE | SEITE 46



COFRA SUNRISE PAGE | SEITE 47



COFRA GAUGUIN PAGE | SEITE 47



FTG SNOWBOARD PAGE | SEITE 51



COFRA ALICE PAGE | SEITE 51



COFRA OKUDEN PAGE | SEITE 52



COFRA HATA WHITE PAGE | SEITE 53



COFRA HATA BLACK PAGE | SEITE 53



ORIGINAL SWAT METRO 9.0 WP SZ PAGE | SEITE 77



HAIX AIRPOWER XR1 PAGE | SEITE 80



HAIX PROTECTOR ULTRA 2.0 GTX PAGE | SEITE 82



HAIX TREKKER PRO PAGE | SEITE 84



HAIX TREKKER MOUNTAIN PAGE | SEITE 84



GARSPOIT ALPINE ROUTE YELLOW PAGE | SEITE 85



GARSPOIT ALPINE ROUTE BLACK PAGE | SEITE 85



LA SPORTIVA NEPAL WORK GTX PAGE | SEITE 86



MEINDL BERGSCHUH GTX PAGE | SEITE 86



JALLATTE IALTARMAC PAGE | SEITE 87



HAIX FIRE FLASH 2.0 PAGE | SEITE 80



HAIX FIRE EAGLE PAGE | SEITE 81



HAIX FIREMAN YELLOW PAGE | SEITE 81



NORA
NORAMAX FOOD

PAGE | SEITE 70



NORA
MULTIRALF

PAGE | SEITE 70



BEKINA
STEPLITE FOOD

PAGE | SEITE 72



MAVINSÄ
SEGUR CARBON

PAGE | SEITE 69



NORA
MEGAIAN

PAGE | SEITE 70



NORA
NORAMAX BLACK

PAGE | SEITE 71



NORA
NORATHERM

PAGE | SEITE 71



BEKINA
STEPLITE EASYGRIP

PAGE | SEITE 72



BEKINA
STEPLITE XSOLIDGRIP

PAGE | SEITE 73



BEKINA
STEPLITE XTHERMOPROTEC

PAGE | SEITE 73



ABOOTTABAD
TRAIL LOW

PAGE | SEITE 78



ABOOTTABAD
TRAIL MID

PAGE | SEITE 78

INFORMATION SUR LES PRIX

La situation actuelle nous oblige à faire face à des adaptations tarifaires qui ont lieu pour certains fabricants tous les 3 mois. Il nous est donc impossible de pouvoir garantir un prix fixe tout au long de l'année pour nos produits raisons pour laquelle les prix ne sont plus affichés dans notre catalogue.

Vous pouvez en tout temps consulter le prix de nos produits sur notre site www.tdm.ch. Nous vous invitons également à y créer un compte client qui vous permettra d'avoir accès aux conditions octroyées à votre société.

PREISINFORMATION

Die aktuelle Situation verpflichtet uns zu Preisänderungen, die bei einigen Herstellern alle drei Monate stattfinden. Aus diesem Grund werden die Preise nicht mehr in unserem Katalog angezeigt.

Sie können die Preise unserer Produkte jederzeit auf unserer Website www.tdm.ch einsehen. Wir laden Sie ein, ein Kundenkonto einzurichten, über das Sie Zugang zu den Preisen haben, die Ihrem Unternehmen für jeden Artikel gewährt werden.

TDM... CHEZ VOUS !

Vous avez besoin d'équiper au minimum 25 collaborateurs ? Vous ne savez pas comment vous organiser et régler cette question ? Nous avons la solution à votre problème ! Nous pouvons vous préparer une sélection de chaussures adaptées à vos besoins et vous les faire essayer directement dans vos locaux afin d'être sûr que votre prochaine chaussure de travail vous convienne parfaitement.

Besoin de plusieurs jours pour effectuer les essais ? Dans ce cas, nous pouvons vous mettre à disposition un pack essai durant 2 semaines. De cette manière, chaque collaborateurs aient le temps d'essayer individuellement les modèles proposés que ce soit au moment opportun (début de journée, durant la pause ou en fin de journée).

TDM... BEI IHNEN !

Müssen Sie mindestens 25 Mitarbeiter ausstatten? Sie wissen nicht, wie Sie sich organisieren sollen, um dieses Problem zu lösen? Wir haben die Lösung für Ihr Problem! Wir können Ihnen eine Auswahl an passenden Schuhen anbieten, damit Sie es ausprobieren können.

Brauchen Sie mehrere Tage, um die Tests durchzuführen? In diesem Fall können wir Ihnen ein Testpaket für 2 Wochen zur Verfügung stellen. Auf diese Weise hat jeder Mitarbeiter Zeit, die vorgeschlagenen Modelle individuell und zu gegebener Zeit auszuprobieren. (früh am Tag, in der Pause oder am Ende des Tages).



CONTACT / KONTAKT

Jérémy Deillon
j.deillon@tdm.ch
026 350 60 05



Kilian Deillon
k.deillon@tdm.ch
026 350 60 06



Paulo Vieira
p.vieira@tdm.ch
026 350 60 02





Reebok







ROYAL GLIDE GREY IB1091 CK

36-47

Norme	EN20345 S1P SRC.
Protection	Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Cuir, languette matelassée, doublure en microfibre.
Semelle	EVA : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S1P SRC.
Schutz	Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Leder, gepolsterte Lasche, Mikrofaser-Futter.
Sohle	EVA : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ROYAL GLIDE BLACK IB1092 CK

36-47

Norme	EN20345 S3 SRC.
Protection	Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Cuir, languette matelassée, doublure en microfibre.
Semelle	EVA : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S3 SRC.
Schutz	Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Leder, gepolsterte Lasche, Mikrofaser-Futter.
Sohle	EVA : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



MÉMOIRE DE FORME
FORMGEDACHTNIS



METAL FREE

BB4500 LOW IB4162 CK

37-47

Norme	EN20345 S3 ESD SRC.
Protection	Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Cuir pleine fleur, languette matelassée, doublure 3D respirante.
Semelle	Caoutchouc : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 250°.
Norm	EN20345 S3 ESD SRC.
Schutz	Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Vollleder, gepolsterte Lasche, 3D atmungsaktiver-Futter.
Sohle	Gummi : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 250°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



MÉMOIRE DE FORME
FORMGEDACHTNIS



METAL FREE

BB4500 HIGH IB4132 CK

37-47

Norme	EN20345 S3 ESD SRC.
Protection	Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Cuir pleine fleur, languette matelassée, doublure 3D respirante.
Semelle	Caoutchouc : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 250°.
Norm	EN20345 S3 ESD SRC.
Schutz	Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Vollleder, gepolsterte Lasche, 3D atmungsaktiver-Futter.
Sohle	Gummi : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 250°.



ALL TERRAIN BLACK IB4090 AK

39-47

Norme	EN20345 S1P ESD SRC.
Protection	Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Mesh et Ripstop, languette fermée, doublure en néoprène.
Semelle	Caoutchouc, antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S1P ESD SRC.
Schutz	Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Mesh und Ripstop, gepolsterte und geschlossene Lasche, Neopren-Futter.
Sohle	Gummi, antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ALL TERRAIN YELLOW IB4095 AK

39-47

Norme	EN20345 S3 SRC.
Protection	Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Mesh et Ripstop, languette fermée, doublure en néoprène.
Semelle	Caoutchouc, antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S3 SRC.
Schutz	Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Mesh und Ripstop, gepolsterte und geschlossene Lasche, Neopren-Futter.
Sohle	Gummi, antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



LÉGER
LEICHT



METAL FREE

FUSION FORMIDABLE LOW IB1080 CK

37-47

Norme	EN20345 S3 ESD SRC.
Protection	Embout composite et semelle anti-perforation K-Flex.
Tige	Cuir pleine fleur, languette fermée et matelassée, doublure 3D respirante.
Semelle	FLOATRIDE ENERGY®, antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S3 ESD SRC.
Schutz	Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Vollleder, gepolsterte Lasche, 3D atmungsaktiver-Futter.
Sohle	FLOATRIDE ENERGY® : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



LÉGER
LEICHT



METAL FREE

FUSION FORMIDABLE HIGH IB1081 CK

37-47

Norme	EN20345 S3 SRC.
Protection	Embout composite et semelle anti-perforation K-Flex.
Tige	Cuir pleine fleur, languette fermée et matelassée, doublure 3D respirante.
Semelle	FLOATRIDE ENERGY®, antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S3 SRC.
Schutz	Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Vollleder, gepolsterte Lasche, 3D atmungsaktiver-Futter.
Sohle	FLOATRIDE ENERGY® : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



FUSION FLEXWEAVE BLACK IB1073 CK

37-47

Norme EN20345 S1P ESD SRC.
Protection Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Ultraknit et Flexweave®, languette fermée et matelassée, doublure 3D respirante.
Semelle FLOATRIDE ENERGY®, antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S1P ESD SRC.
Schutz Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Ultraknit und Flexweave®, gepolsterte Lasche, 3D atmungsaktiver-Futter.
Sohle FLOATRIDE ENERGY® : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



FUSION FLEXWEAVE GREY IB1072 CK

39-47

Norme EN20345 S1P SRC.
Protection Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Ultraknit et Flexweave®, languette fermée et matelassée, doublure 3D respirante.
Semelle FLOATRIDE ENERGY®, antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S1P SRC.
Schutz Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Ultraknit und Flexweave®, gepolsterte Lasche, 3D atmungsaktiver-Futter.
Sohle FLOATRIDE ENERGY® : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



FUSION FLEXWEAVE RED

IB1070 CK

39-47

Norme	EN20345 S1P ESD SRC.
Protection	Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Ultraknit et Flexweave®, languette fermée et matelassée, doublure 3D respirante.
Semelle	FLOATRIDE ENERGY®, antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S1P ESD SRC.
Schutz	Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Ultraknit und Flexweave®, gepolsterte Lasche, 3D atmungsaktiver-Futter.
Sohle	FLOATRIDE ENERGY® : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



TRAILGRIP BLUE

IB1051 AK

39-47

Norme	EN20345 S1P SRC.
Protection	Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Ultraknit et microfibre, languette matelassée, doublure 3D respirante.
Semelle	Phylon/Caoutchouc : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S1P SRC.
Schutz	Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Ultraknit-Textil und Mikrofaser, gepolsterte Lasche, 3D atmungsaktiver-Futter.
Sohle	Phylon/Gummi : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



MÉMOIRE DE FORME
FORMGEDAECHTNIS

TRAILGRIP BLACK LOW IB1050 AK

39-47

Norme	EN20345 S3 SRC.
Protection	Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Cuir/microfibre/maille, languette fermée et matelassée, doublure 3D respirante.
Semelle	DMXRide/Caoutchouc : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S3 SRC.
Schutz	Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Vollleder/Mikrofaser/Gewebe, gepolsterte und geschlossene Lasche, 3D atmungsaktiver-Futter.
Sohle	DMXRide/Gummi : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



MÉMOIRE DE FORME
FORMGEDAECHTNIS

TRAILGRIP BLACK HIGH IB1052 AK

39-47

Norme	EN20345 S3 SRC.
Protection	Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Cuir/microfibre/maille, languette fermée et matelassée, doublure 3D respirante.
Semelle	DMXRide/Caoutchouc : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S3 SRC.
Schutz	Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Vollleder/Mikrofaser/Gewebe, gepolsterte und geschlossene Lasche, 3D atmungsaktiver-Futter.
Sohle	DMXRide/Gummi : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



MÉMOIRE DE FORME
FORMGEDACHTNIS

CAMBRIDGE PRO

IB1036-1 AK

36-47

Norme	EN20345 S3 SRC.
Protection	Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Cuir pleine fleur, languette fermée et matelassée, doublure 3D respirante.
Semelle	EVA/Caoutchouc : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 250°.
Norm	EN20345 S3 SRC.
Schutz	Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Vollleder, gepolsterte und geschlossene Lasche, 3D atmungsaktiver-Futter.
Sohle	EVA/Gummi : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 250°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



MÉMOIRE DE FORME
FORMGEDACHTNIS

PRINCETON PRO

IB1037-1 AK

39-47

Norme	EN20345 S3 SRC.
Protection	Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Cuir pleine fleur, languette fermée et matelassée, doublure 3D respirante.
Semelle	EVA/Caoutchouc : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 250°.
Norm	EN20345 S3 SRC.
Schutz	Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Vollleder, gepolsterte und geschlossene Lasche, 3D atmungsaktiver-Futter.
Sohle	EVA/Gummi : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 250°.



NON ÉTANCHE
NICHT WASSERDICHT



RESPIRANT
ATMUNGSAKTIV



LÉGER
LEICHT



MÉMOIRE DE FORME
FORMGEDÄCHTNIS

STANFORD IB1029 AK

36-47

Norme	EN20345 S1P SRC ESD.
Protection	Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Textile 3D, languette matelassée, doublure 3D respirante.
Semelle	EXTRALIGHT® : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S1P SRC ESD.
Schutz	Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	3D-Textil, gepolsterte Lasche, 3D atmungsaktiver-Futter.
Sohle	EXTRALIGHT® : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



NON ÉTANCHE
NICHT WASSERDICHT



RESPIRANT
ATMUNGSAKTIV



LÉGER
LEICHT



MÉMOIRE DE FORME
FORMGEDÄCHTNIS

OXFORD IB1030 AK

39-47

Norme	EN20345 S1P SRC.
Protection	Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Textile 3D, languette matelassée, doublure 3D respirante.
Semelle	EXTRALIGHT® : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S1P SRC.
Schutz	Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	3D-Textil, gepolsterte Lasche, 3D atmungsaktiver-Futter.
Sohle	EXTRALIGHT® : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



COLUMBIA IB1032 AK

36-47

Norme	EN20345 S1P SRC.
Protection	Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Textile 3D, languette matelassée, doublure 3D respirante.
Semelle	EXTRALIGHT® : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S1P SRC.
Schutz	Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	3D-Textil, gepolsterte Lasche, 3D atmungsaktiver-Futter.
Sohle	EXTRALIGHT® : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



NON ÉTANCHE
NICHT WASSERDICHT



RESPIRANT
ATMUNGSAKTIV



LÉGER
LEICHT



MÉMOIRE DE FORME
FORMGEDACHTNIS



FERMETURE
VERSCHLUSS



BERKELEY IB1035 AK

39-47

Norme	EN20345 S3 SRC.
Protection	Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Cuir velours, languette matelassée, doublure 3D respirante.
Semelle	EXTRALIGHT® : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S3 SRC.
Schutz	Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Veloursleder, gepolsterte Lasche, 3D atmungsaktiver-Futter.
Sohle	EXTRALIGHT® : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



LÉGER
LEICHT



MÉMOIRE DE FORME
FORMGEDACHTNIS





IMPERMÉABLE
UNDURCHLAESSIG



HAUTE TEMPÉRATURE
HOCHTEMPERATUR



ISOLATION AU FROID
KÄLTEISOLIERUNG



ROCKFORD VM-7140 CK

39-48

Norme EN20345 S3 HRO WR CI SRC.
Protection Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir pleine fleur hydrofuge, languette fermée et matelassée, doublure avec membrane Free-Tex.
Semelle MICHELIN®-PU/RUBBER : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 300°.

Norm EN20345 S3 HRO WR CI SRC.
Schutz Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Wasserabweisendem Vollleder, gepolsterte und geschlossene Lasche. Free-Tex Futter.
Sohle MICHELIN®-PU/RUBBER : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 300°.



IMPERMÉABLE
UNDURCHLAESSIG



HAUTE TEMPÉRATURE
HOCHTEMPERATUR



ISOLATION AU FROID
KÄLTEISOLIERUNG



PORTLAND VM-7190 CK

39-48

Norme EN20345 S3 HRO WR CI SRC.
Protection Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir pleine fleur hydrofuge, languette fermée et matelassée, doublure avec membrane Free-Tex.
Semelle MICHELIN®-PU/RUBBER : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 300°.

Norm EN20345 S3 HRO WR CI SRC.
Schutz Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Wasserabweisendem Vollleder, gepolsterte und geschlossene Lasche. Free-Tex Futter.
Sohle MICHELIN®-PU/RUBBER : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 300°.



IMPERMÉABLE
UNDURCHLAESSIG



HAUTE TEMPÉRATURE
HOCHTEMPERATUR



ISOLATION AU FROID
KÄLTEISOLIERUNG



FERMETURE
VERSCHLUSS



MICHELIN

BUFFALO VM-7130 CK

39-48

Norme	EN20345 S3 HRO WR CI SRC.
Protection	Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Cuir pleine fleur hydrofuge, languette fermée et matelassée, doublure avec membrane Free-Tex.
Semelle	MICHELIN®-PU/RUBBER : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 300°.
Norm	EN20345 S3 HRO WR CI SRC.
Schutz	Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Wasserabweisendem Vollleder, gepolsterte und geschlossene Lasche. Free-Tex Futter.
Sohle	MICHELIN®-PU/RUBBER : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 300°.



IMPERMÉABLE
UNDURCHLAESSIG



HAUTE TEMPÉRATURE
HOCHTEMPERATUR

DUBLIN VM-2440 CK

39-48

Norme	EN20345 S3 HRO WR SRC.
Protection	Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Cuir nubuck hydrofuge, languette fermée et matelassée, doublure avec membrane Free-Tex.
Semelle	PU/Nitrile : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 300°.
Norm	EN20345 S3 HRO WR SRC.
Schutz	Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Wasserabweisendem Nubuckleder, gepolsterte und geschlossene Lasche. Free-Tex Futter.
Sohle	PU/Nitril : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 300°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



HAUTE TEMPÉRATURE
HOCHTEMPERATUR

NORWICH VM-5070 CK

36-48

Norme	EN20345 S3 HRO SRC.
Protection	Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Cuir, languette fermée et matelassée, doublure en maille 3D.
Semelle	PU/Nitrile : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 300°.
Norm	EN20345 S3 HRO SRC.
Schutz	Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Leder, gepolsterte und geschlossene Lasche. 3D Stoff-Futter.
Sohle	PU/Nitril : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 300°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



HAUTE TEMPÉRATURE
HOCHTEMPERATUR

MISSOURI VM-2715 CK

36-48

Norme	EN20345 S3 HRO SRC.
Protection	Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Cuir, languette fermée et matelassée, doublure en maille 3D.
Semelle	PU/Nitrile : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 300°.
Norm	EN20345 S3 HRO SRC.
Schutz	Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Leder, gepolsterte und geschlossene Lasche. 3D Stoff-Futter.
Sohle	PU/Nitril : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 300°.



KENTUCKY VM-8145 CK

36-47

Norme	EN20345 S1P ESD HRO SRC.
Protection	Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Textile 3D, languette fermée, doublure 3D respirante.
Semelle	MICHELIN®-PU/RUBBER antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 300°.
Norm	EN20345 S1P ESD HRO SRC.
Schutz	Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	3D-Textil, gepolsterte Lasche, atmungsaktives 3D-Futter.
Sohle	MICHELIN®-PU/RUBBER : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 300°.



CINCINNATI VM-4845 CK

39-47

Norme	EN20345 S1P HRO SRC.
Protection	Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Softshell, languette fermée, doublure 3D respirante.
Semelle	MICHELIN®-PU/RUBBER antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 300°.
Norm	EN20345 S1P HRO SRC.
Schutz	Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Softshell, gepolsterte Lasche, atmungsaktives 3D-Futter.
Sohle	MICHELIN®-PU/RUBBER : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 300°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



HAUTE TEMPÉRATURE
HOCHTEMPERATUR



METAL FREE



SACRAMENTO VM-8180 CK

36-47

Norme	EN20345 S3 ESD HRO SRC.
Protection	Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Putek®, languette fermée, doublure 3D respirante.
Semelle	MICHELIN®-PU/RUBBER antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 300°.
Norm	EN20345 S3 ESD HRO SRC.
Schutz	Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Putek®, gepolsterte Lasche, atmungsaktives 3D-Futter.
Sohle	MICHELIN®-PU/RUBBER : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 300°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



HAUTE TEMPÉRATURE
HOCHTEMPERATUR



METAL FREE



MILWAUKEE VM-8185 CK

36-47

Norme	EN20345 S3 ESD HRO SRC.
Protection	Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Putek®, languette fermée, doublure 3D respirante.
Semelle	MICHELIN®-PU/RUBBER antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 300°.
Norm	EN20345 S3 ESD HRO SRC.
Schutz	Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Putek®, gepolsterte Lasche, atmungsaktives 3D-Futter.
Sohle	MICHELIN®-PU/RUBBER : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 300°.



EDMONTON VM-2275 CK

36-49

Norme	EN20345 S1P ESD SRC.
Protection	Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Microfibre, languette fermée, doublure 3D respirante.
Semelle	PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S1P ESD SRC.
Schutz	Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Mikrofaser, gepolsterte Lasche, atmungsaktives 3D-Futter.
Sohle	PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



CHICAGO VM-2285 CK

36-49

Norme	EN20345 S1P ESD SRC.
Protection	Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Microfibre, languette fermée, doublure 3D respirante.
Semelle	PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S1P ESD SRC.
Schutz	Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Mikrofaser, gepolsterte Lasche, atmungsaktives 3D-Futter.
Sohle	PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



METAL FREE

CALIFORNIA VM-2295 CK

36-49

Norme	EN20345 S3 ESD SRC.
Protection	Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Microfibre, languette fermée, doublure 3D respirante.
Semelle	PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S3 ESD SRC.
Schutz	Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Mikrofaser, gepolsterte Lasche, atmungsaktives 3D-Futter.
Sohle	PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



METAL FREE

WISCONSIN VM-2290 CK

36-49

Norme	EN20345 S3 ESD SRC.
Protection	Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Microfibre, languette fermée, doublure 3D respirante.
Semelle	PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S3 ESD SRC.
Schutz	Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Mikrofaser, gepolsterte Lasche, atmungsaktives 3D-Futter.
Sohle	PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.

assen



le mans

LE MANS
1711 CK

ASSEN
1712 CK

38-48

38-48

Norme	EN20345 S3 SRC ESD.
Protection	Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Cuir pleine fleur graissé, languette fermée et matelassée, doublure polyester en nid d'abeille.
Semelle	PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S3 SRC ESD.
Schutz	Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Vollleder, gepolsterte und geschlossene Lasche, Polyester-Futter mit Bienenwabenstruktur.
Sohle	PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ESTORIL 1717 CK

38-47

Norme	EN20345 S1P SRC ESD.
Protection	Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Microfibre et mesh, languette fermée et matelassée, doublure polyester en nid d'abeille.
Semelle	PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S1P SRC ESD.
Schutz	Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Mikrofaser und Mesh, gepolsterte und geschlossene Lasche, Polyester-Futter mit Bienenwabenstruktur.
Sohle	PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



SEPANG 1715 CK

34-48

Norme	EN20345 S3 SRC ESD.
Protection	Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Microfibre et mesh, languette fermée et matelassée, doublure polyester en nid d'abeille.
Semelle	PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S3 SRC ESD.
Schutz	Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Mikrofaser und Mesh, gepolsterte und geschlossene Lasche, Polyester-Futter mit Bienenwabenstruktur.
Sohle	PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



CARVING 1709 CK

38-47

Norme	EN20345 S1P SRC.
Protection	Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Cuir perforé, languette fermée et matelassée, doublure polyester en nid d'abeille.
Semelle	PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S1P SRC.
Schutz	Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	perforiertes Leder, gepolsterte und geschlossene Lasche, Polyester-Futter mit Bienenwabenstruktur.
Sohle	PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



BASKET LOW 1705 CK

35-48

Norme	EN20345 S3 SRC ESD.
Protection	Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Microfibre, overcap anti-abrasif, languette fermée et matelassée, doublure polyester en nid d'abeille.
Semelle	PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S3 SRC ESD.
Schutz	Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Mikrofaser, abriebfeste Überkappe, gepolsterte und geschlossene Lasche, Polyester-Futter.
Sohle	PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.

disponible en haute / verfügbar in Hochschuh :
BASKET HIGH 1706 CK



ÉTANCHE
WASSERDICHT



METAL FREE

SNOW 1721 CK

35-47

Norme	EN20345 S3 SRC ESD.
Protection	Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Cuir pleine fleur graissé, languette fermée et matelassée, doublure polyester en nid d'abeille.
Semelle	PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S3 SRC ESD.
Schutz	Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Vollleder, gepolsterte und geschlossene Lasche, Polyester-Futter mit Bienenwabenstruktur.
Sohle	PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



FERMETURE
VERSCHLUSS



METAL FREE

CYCLING 1710 CK

38-47

Norme	EN20345 S3 SRC ESD.
Protection	Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Stretch-TEX, languette fermée et matelassée, doublure polyester en nid d'abeille.
Semelle	PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S3 SRC ESD.
Schutz	Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Stretch-TEX, gepolsterte und geschlossene Lasche, Polyester-Futter mit Bienenwabenstruktur.
Sohle	PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



FERMETURE
VERSCHLUSS



METAL FREE

CONCORDE-BOA 1690 CK

38-48

Norme	EN20345 S3 SRC ESD.
Protection	Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Safety-Nubuk, languette fermée et matelassée, doublure polyester en nid d'abeille.
Semelle	PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S3 SRC ESD.
Schutz	Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Safety-Nubuk, gepolsterte und geschlossene Lasche, Polyester-Futter mit Bienenwabenstruktur.
Sohle	PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



FERMETURE
VERSCHLUSS



METAL FREE

FALCON-BOA 1691 CK

38-48

Norme	EN20345 S3 SRC ESD.
Protection	Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Safety-Nubuk, languette fermée et matelassée, doublure polyester en nid d'abeille.
Semelle	PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S3 SRC ESD.
Schutz	Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Safety-Nubuk, gepolsterte und geschlossene Lasche, Polyester-Futter mit Bienenwabenstruktur.
Sohle	PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



METAL FREE

DOUGLAS 1686 CK

36-48

Norme EN20345 S3 SRC ESD.
Protection Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir nubuck, languette fermée et matelassée, doublure polyester en nid d'abeille.
Semelle PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC ESD.
Schutz Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Nubukleder, gepolsterte und geschlossene Lasche, Polyester-Futter mit Bienenwabenstruktur.
Sohle PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



METAL FREE

GLADIATOR 1687 CK

36-48

Norme EN20345 S3 SRC ESD.
Protection Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir nubuck, languette fermée et matelassée, doublure polyester en nid d'abeille.
Semelle PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC ESD.
Schutz Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Nubukleder, gepolsterte und geschlossene Lasche, Polyester-Futter mit Bienenwabenstruktur.
Sohle PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



METAL FREE

PIPER 1688 CK

35-47

Norme	EN20345 S3 SRC.
Protection	Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Cuir fleur lisse, languette fermée et matelassée, doublure polyester en nid d'abeille.
Semelle	PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm	EN20345 S3 SRC.
Schutz	Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Glattes Vollleder, gepolsterte und geschlossene Lasche, Polyester-Futter mit Bienenwabenstruktur.
Sohle	PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



METAL FREE

LEGEND 1689 CK

35-47

Norme	EN20345 S3 SRC.
Protection	Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Cuir fleur lisse, languette fermée et matelassée, doublure polyester en nid d'abeille.
Semelle	PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm	EN20345 S3 SRC.
Schutz	Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Glattes Vollleder, gepolsterte und geschlossene Lasche, Polyester-Futter mit Bienenwabenstruktur.
Sohle	PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



METAL FREE



ISOLATION AU FROID
KÄLTESOLIERUNG

BLACKBURN 1694 CK

36-48

Norme	EN20345 S3 CI SRC.
Protection	Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Cuir écologique, doublure intérieure fourrée isothermique.
Semelle	PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S3 CI SRC.
Schutz	Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Öko-Leder, warmes Pelzfutter für thermischen Schutz
Sohle	PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



NON ÉTANCHE
NICHT WASSERDICHT



RESPIRANT
ATMUNGSAKTIV



METAL FREE

SATURN 1670 CK

38-48

Norme	EN20345 S1P SRC ESD.
Protection	Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Microfibre, languette fermée et matelassée, doublure polyester en nid d'abeille.
Semelle	PU/TPU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S1P SRC ESD.
Schutz	Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Mikrofaser, gepolsterte und geschlossene Lasche, Polyester-Futter.
Sohle	PU/TPU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



METAL FREE

MERCURY

1671 CK

34-50

Norme	EN20345 S3 SRC ESD.
Protection	Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Microfibre, overcap anti-abrasif, languette fermée et matelassée, doublure polyester en nid d'abeille.
Semelle	PU/TPU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S3 SRC ESD.
Schutz	Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Mikrofaser, abriebfeste Überkappe, gepolsterte und geschlossene Lasche, Polyester-Futter.
Sohle	PU/TPU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



METAL FREE

URANUS

1672 CK

36-50

Norme	EN20345 S3 SRC ESD.
Protection	Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Microfibre, overcap anti-abrasif, languette fermée et matelassée, doublure polyester en nid d'abeille.
Semelle	PU/TPU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S3 SRC ESD.
Schutz	Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Mikrofaser, abriebfeste Überkappe, gepolsterte und geschlossene Lasche, Polyester-Futter.
Sohle	PU/TPU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



METAL FREE

SPACE 1673 CK

36-48

Norme	EN20345 S3 SRC ESD.
Protection	Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Cuir, languette fermée et matelassée, doublure polyester en nid d'abeille.
Semelle	PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S3 SRC ESD.
Schutz	Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Leder, gepolsterte und geschlossene Lasche, Polyester-Futter.
Sohle	PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



METAL FREE

STAR 1674 CK

36-48

Norme	EN20345 S3 SRC ESD.
Protection	Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Cuir, languette fermée et matelassée, doublure polyester en nid d'abeille.
Semelle	PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S3 SRC ESD.
Schutz	Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Leder, gepolsterte und geschlossene Lasche, Polyester-Futter.
Sohle	PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.

LIGHTTECH COLLECTION



COFRA +

XX
EXTRALIGHT®



ÉTANCHE
WASSERDICHT



LÉGER
LEICHT



METAL FREE

DISTANCE 2445 CK

36-48

Norme EN20345 S3 SRC ESD.
Protection Embout en fibre de verre et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Tissu TECHSHELL hydrofuge, languette matelassée, doublure SanyDry.
Semelle EXTRALIGHT® antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC ESD.
Schutz Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Wasserabweisendes TECHSHELL Gewebe, gepolsterte Lasche, SanyDry-Futter.
Sohle EXTRALIGHT® : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



LÉGER
LEICHT



METAL FREE

COOL 2446 CK

36-48

Norme EN20345 S3 SRC ESD.
Protection Embout en fibre de verre et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Tissu écologique en PET recyclé et polyamide hydrofuge, languette matelassée, doublure SanyDry.
Semelle EXTRALIGHT® antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC ESD.
Schutz Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Wasserabweisendes PET recyceltes Gewebe, gepolsterte Lasche, SanyDry-Futter.
Sohle EXTRALIGHT® : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



FERMETURE
VERSCHLUSS

BURST 2552 AK

36-48

Norme	EN20345 S3 SRC ESD.
Protection	Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Cuir hydrofuge avec insert en TPU, languette fermée et matelassée, doublure SanyDry.
Semelle	PU/TPU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S3 SRC ESD.
Schutz	Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Wasserabweisendem Leder mit TPU-Auslassung, gepolsterte und geschlossene Lasche, SanyDry-Futter.
Sohle	PU/TPU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



FERMETURE
VERSCHLUSS



LÉGER
LEICHT

TOTAL BLACK 2444 CK

39-48

Norme	EN20345 S3 SRC ESD.
Protection	Embout en fibre de verre et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Tissu TECHSHELL hydrofuge, languette matelassée, doublure SanyDry.
Semelle	EXTRALIGHT® antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S3 SRC ESD.
Schutz	Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Wasserabweisendes TECHSHELL Gewebe, gepolsterte Lasche, SanyDry-Futter.
Sohle	EXTRALIGHT® : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



STACK 2452 AK

35-48

Norme	EN20345 S1P SRC ESD.
Protection	Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Textile et microfibre perforée, languette matelassée, doublure SanyDry.
Semelle	PU/TPU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S1P SRC ESD.
Schutz	Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Textil und perforierte Mikrofaser, gepolsterte Lasche, SanyDry-Futter.
Sohle	PU/TPU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



YARD 2453 AK

35-48

Norme	EN20345 S3 SRC ESD.
Protection	Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	TECHSHELL anti-abrasif, languette matelassée, doublure SanyDry.
Semelle	PU/TPU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S3 SRC ESD.
Schutz	Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Abriebfestes TECHSHELL, gepolsterte Lasche, SanyDry-Futter.
Sohle	PU/TPU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



SHIFT 2450 AK

35-48

Norme	EN20345 S1P SRC ESD.
Protection	Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Microfibre perforée, languette matelassée, doublure SanyDry.
Semelle	PU/TPU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S1P SRC ESD.
Schutz	Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Perforierte Mikrofaser, gepolsterte Lasche, SanyDry-Futter.
Sohle	PU/TPU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



CREGAN 2551 AK

36-48

Norme	EN20345 S3 SRC.
Protection	Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Cuir hydrofuge avec insert en TPU, languette fermée et matelassée, doublure SanyDry.
Semelle	PU/TPU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S3 SRC.
Schutz	Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Wasserabweisendem Leder mit TPU-Auslassung, gepolsterte und geschlossene Lasche, SanyDry-Futter.
Sohle	PU/TPU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT

NUVOLARI 2553 AK

36-47

Norme EN20345 S3 SRC.
Protection Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir pleine fleur, languette fermée et matelassée, doublure SanyDry.
Semelle PU/TPU antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC.
Schutz Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Vollleder, gepolsterte und geschlossene Lasche, SanyDry-Futter.
Sohle PU/TPU, antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



LÉGER
LEICHT




METAL FREE

ELEVATION 2447 CK

36-48

Norme EN20345 S3 SRC.
Protection Embout en fibre de verre et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir hydrofuge, languette matelassée, doublure SanyDry.
Semelle EXTRALIGHT® antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.


Norm EN20345 S3 SRC.
Schutz Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Vollleder, gepolsterte Lasche, SanyDry-Futter.
Sohle EXTRALIGHT® : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



JUMARING 2814 SK

39-48

Norme	EN20345 S3 SRC WR.
Protection	Embout acier et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Cuir nubuck hydrofuge et nylon CORDURA®, languette fermée et matelassée, doublure Cofra-Tex.
Semelle	PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S3 SRC WR.
Schutz	Stahlkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Wasserabweisendes Nubukleder und Nylon Cordura, gepolsterte und geschlossene Lasche, Cofra-Tex Futter.
Sohle	PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



SUMMIT 2815 SK

39-48

Norme	EN20345 S3 SRC WR.
Protection	Embout acier et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Cuir nubuck hydrofuge et nylon CORDURA®, languette fermée et matelassée, doublure Cofra-Tex.
Semelle	PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S3 SRC WR.
Schutz	Stahlkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Wasserabweisendes Nubukleder und Nylon Cordura, gepolsterte und geschlossene Lasche, Cofra-Tex Futter.
Sohle	PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



SUNRISE 2565 CK

36-48

Norme EN20345 S3 SRC WR.
Protection Embout composite et semelle anti-perforation K-Flex.
Tige Cuir pleine fleur nubuck hydrofuge, languette fermée et matelassée, doublure Gore-Tex.
Semelle PU/TPU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC WR.
Schutz Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Wasserabweisendem Nubukleder, gepolsterte und geschlossene Lasche, Gore-Tex Futter.
Sohle PU/TPU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



GAUGUIN 2566 CK

36-48

Norme EN20345 S3 SRC WR CI.
Protection Embout composite et semelle anti-perforation K-Flex.
Tige Cuir pleine fleur nubuck hydrofuge, languette fermée et matelassée, doublure Gore-Tex.
Semelle PU/TPU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC WR CI.
Schutz Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Wasserabweisendem Nubukleder, gepolsterte und geschlossene Lasche, Gore-Tex Futter.
Sohle PU/TPU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.





BODY
2455 AK

35-41

Norme EN20345 S1P SRC.
Protection Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Microfibre perforée, languette matelassée, doublure SanyDry.
Semelle PU/TPU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S1P SRC.
Schutz Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Perforierte Mikrofaser, gepolsterte Lasche, SanyDry-Futter.
Sohle PU/TPU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



YALE IB131 AK

36-42

Norme	EN20345 S1P SRC.
Protection	Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Textile 3D, languette matelassée, doublure 3D respirante.
Semelle	EXTRALIGHT® : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S1P SRC.
Schutz	Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	3D-Textil, gepolsterte Lasche, 3D atmungsaktiver-Futter.
Sohle	EXTRALIGHT® : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ROYAL GLIDE BLUE IB109 CK

36-42

Norme	EN20345 S1P SRC.
Protection	Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Cuir, languette matelassée, doublure en microfibre.
Semelle	EVA : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S1P SRC.
Schutz	Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Leder, gepolsterte Lasche, Mikrofaser-Futter.
Sohle	EVA : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



METAL FREE

SNOWBOARD

1722 CK

34-42

Norme	EN20345 S3 SRC ESD.
Protection	Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Cuir pleine fleur graissé, languette fermée et matelassée, doublure polyester en nid d'abeille.
Semelle	PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S3 SRC ESD.
Schutz	Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Vollleder, gepolsterte und geschlossene Lasche, Polyester-Futter mit Bienenwabenstruktur.
Sohle	PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT

ALICE

2549 AK

35-41

Norme	EN20345 S3 SRC.
Protection	Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Cuir nubuck, languette fermée et matelassée, doublure SanyDry.
Semelle	PU/TPU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S3 SRC.
Schutz	Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Nubukleder, gepolsterte und geschlossene Lasche, SanyDry-Futter.
Sohle	PU/TPU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



OKUDEN
3455 CK

39-47

Norme	EN20345 S3 CI SRC.
Protection	Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	ECOLORICA® hydrofuge, doublure SanyDry.
Semelle	PU/PU : antistatique, résistante à l'abrasion, aux huiles et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S3 CI SRC.
Schutz	Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Wasserabweisendes ECOLORICA®, SanyDry-Futter.
Sohle	PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



METAL FREE

HATA WHITE

3454 CK

36-48

Norme	EN20345 S3 CI SRC.
Protection	Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	ECOLORICA® hydrofuge, doublure SanyDry.
Semelle	PU/PU : antistatique, résistante à l'abrasion, aux huiles et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S3 CI SRC.
Schutz	Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Wasserabweisendes ECOLORICA®, SanyDry-Futter.
Sohle	PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



METAL FREE

HATA BLACK

3452 CK

40-47

Norme	EN20345 S3 CI SRC.
Protection	Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	ECOLORICA® hydrofuge, doublure SanyDry.
Semelle	PU/PU : antistatique, résistante à l'abrasion, aux huiles et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S3 CI SRC.
Schutz	Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Wasserabweisendes ECOLORICA®, SanyDry-Futter.
Sohle	PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



CADMO 3477 S

35-48

Norme	EN20345 S2 SRC.
Protection	Embout acier.
Tige	Microfibre hydrofuge et respirante, doublure en polyamide.
Semelle	PU : antidérapante, antistatique, résistante à l'abrasion, aux huiles et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S2 SRC.
Schutz	Stahlkappe.
Obermaterial	Wasserabweisende und atmungsaktive Mikrofaser, Polyamid-Futter.
Sohle	PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



LAMAR 3457 S

35-48

Norme	EN20345 S2 SRC.
Protection	Embout acier.
Tige	Microfibre hydrofuge et respirante, doublure en polyamide.
Semelle	PU : antidérapante, antistatique, résistante à l'abrasion, aux huiles et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S2 SRC.
Schutz	Stahlkappe.
Obermaterial	Wasserabweisende und atmungsaktive Mikrofaser, Polyamid-Futter.
Sohle	PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



CHEF WHITE

1750 S

34-48

Norme	EN20345 S2 SRC.
Protection	Embout acier.
Tige	Microfibre, doublure polyester en nid d'abeille.
Semelle	PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S2 SRC.
Schutz	Stahlkappe.
Obermaterial	Mikrofaser, Polyester-Futter mit Bienenwabenstruktur.
Sohle	PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



CHEF BLACK

1751 S

34-48

Norme	EN20345 S2 SRC.
Protection	Embout acier.
Tige	Microfibre, doublure polyester en nid d'abeille.
Semelle	PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S2 SRC.
Schutz	Stahlkappe.
Obermaterial	Mikrofaser, Polyester-Futter mit Bienenwabenstruktur.
Sohle	PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



LÉGER
LEICHT



METAL FREE



JASMINE

11384 C

35-46

Norme EN20345 S2 SRC.
Protection Embout composite.
Tige Microfibre anallergique, doublure en tissu souple et respirant, anti-abrasion, antimicrobien, antifongique.
Semelle Infinergy® par BASF en E-TPU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S2 SRC.
Schutz Kunststoffkappe.
Obermaterial Antiallergische Mikrofaser, atmungsaktives, abriebfestes, antimikrobielles und antimykotisches Gewebefutter.
Sohle Infinergy® aus E-TPU von BASF : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



LÉGER
LEICHT



METAL FREE



KOSMO

11385 C

35-46

Norme EN20345 S2 SRC.
Protection Embout composite.
Tige Microfibre anallergique, doublure en tissu souple et respirant, anti-abrasion, antimicrobien, antifongique.
Semelle Infinergy® par BASF en E-TPU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S2 SRC.
Schutz Kunststoffkappe.
Obermaterial Antiallergische Mikrofaser, atmungsaktives, abriebfestes, antimikrobielles und antimykotisches Gewebefutter.
Sohle Infinergy® aus E-TPU von BASF : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



CREAM 11384 A

35-48

Norme	EN20345 S2 SRC.
Protection	Embout alu.
Tige	Microfibre anallergique, doublure en tissu souple et respirant, anti-abrasion, antimicrobien, antifongique.
Semelle	PU/PU : antidérapante, antistatique, résistante à l'abrasion, aux huiles et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S2 SRC.
Schutz	Alukappe
Obermaterial	Antiallergische Mikrofaser, atmungsaktives, abriebfestes, antimikrobielles und antimykotisches Gewebefutter.
Sohle	PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



MILK 11392 A


35-48

Norme	EN20345 S2 SRC.
Protection	Embout alu.
Tige	Microfibre anallergique, doublure en tissu souple et respirant, anti-abrasion, antimicrobien, antifongique.
Semelle	PU/PU : antidérapante, antistatique, résistante à l'abrasion, aux huiles et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S2 SRC.
Schutz	Alukappe.
Obermaterial	Antiallergische Mikrofaser, atmungsaktives, abriebfestes, antimikrobielles und antimykotisches Gewebefutter.
Sohle	PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.

Art. 7030



Art. 7031



Art. 7020



Art. 7021



LABOR
7030 / 7031

35-48

Norme EN20347 OB, FO, SRC.
Tige Cuir avec doublure synthétique et bride de maintien pivotante.
Semelle PU : résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°.

Norm EN20347 OB, FO, SRC.
Obermaterial Leder mit synthetischem Futter und drehbarer Fersenriemen.
Sohle PU : öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°.

abeba



NON ÉTANCHE
NIGHT WASSERDICHT



LÉGER
LEICHT

LABOR BL 7021

35-48

Norme EN20347 OB, FO, SRC.
Tige Cuir avec doublure synthétique et bride de maintien pivotante.
Semelle PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°.

Norm EN20347 OB, FO, SRC.
Obermaterial Leder mit synthetischem Futter und drehbarer Fersenriemen.
Sohle PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°.



NON ÉTANCHE
NIGHT WASSERDICHT



RESPIRANT
ATMUNGSAKTIV



LÉGER
LEICHT

LABOR BLAERE 7020

35-48

Norme EN20347 OB, FO, SRC.
Tige Cuir avec doublure synthétique et bride de maintien pivotante.
Semelle PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°.

Norm EN20347 OB, FO, SRC.
Obermaterial Leder mit synthetischem Futter und drehbarer Fersenriemen.
Sohle PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°.



VANDÔME WHITE

87021

36-48

Norme EN20347 OB, A, E, FO, SRC.
Tige Cuir avec doublure en tissu et bride de maintien pivotante.
Semelle PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20347 OB, A, E, FO, SRC.
Obermaterial Leder mit Gewebe-Futter und drehbarer Fersenriemen.
Sohle PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



MONACO WHITE

87020

36-48

Norme EN20347 OB, A, E, FO, SRC.
Tige Cuir perforé avec doublure en tissu et bride de maintien pivotante.
Semelle PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20347 OB, A, E, FO, SRC.
Obermaterial Perforiert Leder mit Gewebe-Futter und drehbarer Fersenriemen.
Sohle PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



VANDÔME BLACK 87031

36-48

Norme EN20347 OB, A, E, FO, SRC.
Tige Cuir avec doublure en tissu et bride de maintien pivotante.
Semelle PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20347 OB, A, E, FO, SRC.
Obermaterial Leder mit Gewebe-Futter und drehbarer Fersenriemen.
Sohle PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



MONACO BLACK 87030

36-48

Norme EN20347 OB, A, E, FO, SRC.
Tige Cuir perforé avec doublure en tissu et bride de maintien pivotante.
Semelle PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20347 OB, A, E, FO, SRC.
Obermaterial Perforiert Leder mit Gewebe-Futter und drehbarer Fersenriemen.
Sohle PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



MASTER BLAERE 35600

36-47

Norme EN20347 OB, A, FO, SRA, ESD.
Tige Cuir avec doublure en cuir de veau et bride de maintien pivotante.
Semelle PU/Nitrile : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°.

Norm EN20347 OB, A, FO, SRA, ESD .
Obermaterial Leder und drehbarer Fersenriemen.
Sohle PU/Nitril : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°.



MASTER NR 38210

36-47

Norme EN20347 OB, A, FO, SRA, ESD.
Tige Cuir avec doublure en cuir de veau et bride de maintien pivotante.
Semelle PU/Nitrile : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°.

Norm EN20347 OB, A, FO, SRA, ESD .
Obermaterial Leder und drehbarer Fersenriemen.
Sohle PU/Nitril : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°.

disponible en blanche : MASTER BL 38200
verfügbar in Weiss : MASTER BL 38200



ABELAB WHITE

32120 S

36-48

Norme	EN20345 SB SRC ESD.
Protection	Chaussure avec embout acier.
Tige	Microfibre, doublure Silver Point.
Semelle	PU/TPU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°.
Norm	EN20345 SB SRC ESD.
Schutz	Schuh mit Stahlkappe.
Obermaterial	Mikrofaser, Silver Point-Futter.
Sohle	PU/TPU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°.



ABELAB BLACK

32125 S

36-48

Norme	EN20345 SB SRC ESD.
Protection	Chaussure avec embout acier.
Tige	Microfibre, doublure Silver Point.
Semelle	PU/TPU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°.
Norm	EN20345 SB SRC ESD.
Schutz	Schuh mit Stahlkappe.
Obermaterial	Mikrofaser, Silver Point-Futter.
Sohle	PU/TPU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°.



NON ÉTANCHE
NICHT WASSERDICHT

SABEBA WHITE

7131030 S

35-48

Norme	EN 20345 SB SRC ESD.
Protection	Embout acier.
Tige	Cuir pleine fleur, doublure Silver Point.
Semelle	PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°.
Norm	EN 20345 SB SRC ESD.
Schutz	Stahlkappe.
Obermaterial	Vollleder, Silver Point-Futter.
Sohle	PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°.



NON ÉTANCHE
NICHT WASSERDICHT

SABEBA BLACK

7131035 S

35-48

Norme	EN 20345 SB SRC ESD.
Protection	Embout acier.
Tige	Cuir pleine fleur, doublure Silver Point.
Semelle	PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°.
Norm	EN 20345 SB SRC ESD.
Schutz	Stahlkappe.
Obermaterial	Vollleder, Silver Point-Futter.
Sohle	PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°.



SECURCLOG WHITE

7131041 S

35-48

Norme	EN 20345 SB SRC ESD.
Protection	Embout acier.
Tige	Cuir pleine fleur, doublure Silver Point.
Semelle	PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°.
Norm	EN 20345 SB SRC ESD.
Schutz	Stahlkappe.
Obermaterial	Vollleder, Silver Point-Futter.
Sohle	PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°.



SECURCLOG BLACK

7131042 S

35-48

Norme	EN 20345 SB SRC ESD.
Protection	Embout acier.
Tige	Cuir pleine fleur, doublure Silver Point.
Semelle	PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°.
Norm	EN 20345 SB SRC ESD.
Schutz	Stahlkappe.
Obermaterial	Vollleder, Silver Point-Futter.
Sohle	PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°.



SABEVEL WHITE

7131031 S

35-48

Norme	EN 20345 S1 SRC ESD.
Protection	Embout acier.
Tige	Cuir pleine fleur, doublure Silver Point.
Semelle	PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°.
Norm	EN 20345 S1 SRC ESD.
Schutz	Stahlkappe.
Obermaterial	Vollleder, Silver Point-Futter.
Sohle	PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°.



SABEVEL BLACK

7131036 S

35-48

Norme	EN 20345 S1 SRC ESD.
Protection	Embout acier.
Tige	Cuir pleine fleur, doublure Silver Point.
Semelle	PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°.
Norm	EN 20345 S1 SRC ESD.
Schutz	Stahlkappe.
Obermaterial	Vollleder, Silver Point-Futter.
Sohle	PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°.



LAFITE 33240 S

36-48

Norme	EN 20345 S2 SRA ESD.
Protection	Embout acier.
Tige	Cuir pleine fleur, doublure en microfibre.
Semelle	Caoutchouc : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°.
Norm	EN 20345 S2 SRA ESD.
Schutz	Stahlkappe.
Obermaterial	Vollleder, Mikrofaser-Futter.
Sohle	Gummi : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°.



PETRUS 33230 S

36-48

Norme	EN 20345 S2 SRA ESD.
Protection	Embout acier.
Tige	Cuir pleine fleur, doublure en microfibre.
Semelle	Caoutchouc : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°.
Norm	EN 20345 S2 SRA ESD.
Schutz	Stahlkappe.
Obermaterial	Vollleder, Mikrofaser-Futter.
Sohle	Gummi : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°.





SEGUR BLANCO 5203 S

38-48

Norme EN 20345 SB SRA.
Protection Embout acier.
Tige Hauteur de 37 cm avec possibilité de la couper.
Semelle PU : résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN 20345 SB SRA.
Schutz Stahlkappe.
Obermaterial Höhe 37 cm mit der Möglichkeit, es zu schneiden.
Sohle PU : öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



SEGUR CARBON 5224 SA

38-48

Norme EN 20345 S5 SRA
Protection Embout acier et semelle antiperforation acier.
Tige Hauteur de 37 cm avec possibilité de la couper.
Semelle PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN 20345 S5 SRA
Schutz Stahlkappe und Stahl Zwischensohle.
Obermaterial Höhe 37 cm mit der Möglichkeit, es zu schneiden.
Sohle PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



NORAMAX FOOD

4210 S

36-49

Norme	EN 20345 S4 CI SRC.
Protection	Embout acier.
Tige	PU, hauteur de 33 cm avec possibilité de la couper.
Semelle	PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°.
Norm	EN 20345 S4 CI SRC.
Schutz	Stahlkappe.
Obermaterial	PU, höhe 33 cm mit der Möglichkeit, es zu schneiden.
Sohle	PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°.



MEGA JAN

4203 SA

36-50

Norme	EN 20345 S5 SRA
Protection	Embout acier et semelle antiperforation acier.
Tige	Hauteur de 35 cm avec possibilité de la couper.
Semelle	PU/Nitrile : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN 20345 S5 SRA
Schutz	Stahlkappe und Stahl Zwischensohle.
Obermaterial	Höhe 35 cm mit der Möglichkeit, es zu schneiden.
Sohle	PU/Nitril : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.

disponible en blanche : MULTIRALF 4204 S
verfügbar in Weiss : MULTIRALF 4204 S



IMPERMÉABLE
UNDURCHLAESSIG

NORAMAX BLACK

4208 SA

36-49

Norme	EN 20345 S5 CI SRC.
Protection	Embout acier et semelle antiperforation acier.
Tige	PU, hauteur de 33 cm avec possibilité de la couper.
Semelle	PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°.
Norm	EN 20345 S5 CI SRC.
Schutz	Stahlkappe und Stahl Zwischensohle.
Obermaterial	PU, höhe 33 cm mit der Möglichkeit, es zu schneiden.
Sohle	PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°.



IMPERMÉABLE
UNDURCHLAESSIG



ISOLATION AU FROID
KÄLTEISOLIERUNG

NORATHERM

4209 SA

39-48

Norme	EN 20345 S5 CI SRC.
Protection	Embout acier et semelle antiperforation acier.
Tige	PU, hauteur de 36 cm avec possibilité de la couper, isolation -50°C.
Semelle	PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°.
Norm	EN 20345 S5 CI SRC.
Schutz	Stahlkappe und Stahl Zwischensohle.
Obermaterial	PU, höhe 36 cm mit der Möglichkeit, es zu schneiden, Isolierung -50°C.
Sohle	PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°.



STEPLITE FOOD 2300 S

36-47

Norme	EN 20345 S4 SRC
Protection	Embout acier.
Tige	PU, hauteur de 35 cm avec possibilité de la couper.
Semelle	PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°.
Norm	EN 20345 S4 SRC
Schutz	Stahlkappe.
Obermaterial	PU, höhe 35 cm mit der Möglichkeit, es zu schneiden.
Sohle	PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°.



STEPLITE EASYGRIP 2400 SA

36-47

Norme	EN 20345 S5 SRC
Protection	Embout acier et semelle antiperforation acier.
Tige	PU, hauteur de 32 cm avec possibilité de la couper.
Semelle	PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°.
Norm	EN 20345 S5 SRC
Schutz	Stahlkappe und Stahl Zwischensohle.
Obermaterial	PU, höhe 32 cm mit der Möglichkeit, es zu schneiden.
Sohle	PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°.



IMPERMÉABLE
UNDURCHLAESSIG



ISOLATION AU FROID
KÄLTEISOLIERUNG



METAL FREE

STEPLITE X SOLIDGRIP 2900 CK

39-46

Norme	EN 20345 S5 SRC
Protection	Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	PU, hauteur de 35 cm avec possibilité de la couper, isolation -30°C.
Semelle	PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°.

Norm	EN 20345 S5 SRC
Schutz	Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	PU, höhe 35 cm mit der Möglichkeit, es zu schneiden, Isolierung -30°C.
Sohle	PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°.



IMPERMÉABLE
UNDURCHLAESSIG



ISOLATION AU FROID
KÄLTEISOLIERUNG



METAL FREE

STEPLITE X THERMOPROTEC 9000 CK

39-46

Norme	EN 20345 S5 SRC
Protection	Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	PU, hauteur de 37 cm avec possibilité de la couper, isolation -40°C.
Semelle	PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°.

Norm	EN 20345 S5 SRC
Schutz	Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	PU, höhe 37 cm mit der Möglichkeit, es zu schneiden, Isolierung -40°C.
Sohle	PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°.



**SERVICES D'URGENCE &
NOTFALL- UND INTERVEN**



**D'INTERVENTION
NTIONS DIENSTE**



ALPHA FURY 3

175001

35-48

Norme EN20347 SRA
Tige Microfibre et nylon. Doublure anti-transpiration.
Semelle Alta-lite™ PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°

Norm EN20347 SRA
Obermaterial Mikrofaser und Nylon, feuchtigkeitsregulierendes Futter.
Sohle Alta-lite™ PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ALPHA FURY 6.0 SZ WP

176501

35-48

Norme EN20347 SRA
Tige Microfibre et nylon hydrofuge avec fermeture éclair YKK. Doublure anti-transpiration.
Semelle Alta-lite™ PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°

Norm EN20347 SRA
Obermaterial Mikrofaser und wasserabweisendes Nylon mit YKK Reissverschluss, feuchtigkeitsregulierendes Futter.
Sohle Alta-lite™ PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



LÉGER
LEICHT



METAL FREE

ALPHA FURY 8.0 SZ WP

176601

35-48

Norme EN20347 SRA
Tige Microfibre et nylon hydrofuge avec fermeture éclair YKK. Doublure anti-transpiration.
Semelle Alta-lite™ PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°

Norm EN20347 SRA
Obermaterial Mikrofaser und wasserabweisendes Nylon mit YKK Reissverschluss, feuchtigkeitsregulierendes Futter.
Sohle Alta-lite™ PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



HAUTE TEMPÉRATURE
HOCHTEMPERATUR



METAL FREE

METRO 9.0 WP SZ

128131 CK

36-48

Norme EN20345 S3 SRA HRO
Protection Embout composite et semelle K-Flex antiperforation.
Tige Cuir et nylon résistante à l'eau avec fermeture éclair YKK, doublure anti-transpiration.
Semelle EVA/Poron : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 300°.

Norm EN20345 S3 SRA HRO
Schutz Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Leder und wasserabweisendes Nylon mit YKK Reissverschluss, feuchtigkeitsregulierendes Futter.
Sohle EVA/Poron : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 300°.



ABOOTTABAD TRAIL LOW 355001

37-48

Tige Microfibre et nylon. Doublure anti-transpiration.
Semelle SOF ROC™ Caoutchouc.

Obermaterial Mikrofaser und Nylon, feuchtigkeitsregulierendes Futter.
Sohle SOF ROC™ Gummi.



ABOOTTABAD TRAIL MID 353201

37-48

Tige Microfibre et nylon hydrofuge. Doublure anti-transpiration.
Semelle SOF ROC™ Caoutchouc.

Obermaterial Mikrofaser und wasserabweisendes Nylon, feuchtigkeitsregulierendes Futter.
Sohle SOF ROC™ Gummi.



SÉCU-ONE ZIP 57701

35-50

Norme	EN20347 SRA
Tige	Cuir et nylon avec fermeture éclair YKK, doublure polyester en nid d'abeille.
Semelle	Caoutchouc : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm	EN20347 SRA
Obermaterial	Leder und Nylon mit YKK Reissverschluss, Polyester-Futter mit Bienenwabenstruktur.
Sohle	Gummi : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



SÉCU-ONE ZIP PROTECTED 57703

35-50

Norme	EN20345 SB FO E SRA
Protection	Embout composite.
Tige	Cuir et nylon avec fermeture éclair YKK, doublure polyester en nid d'abeille.
Semelle	Caoutchouc : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm	EN20345 SB FO E SRA
Schutz	Kunststoffkappe.
Obermaterial	Leder und Nylon mit YKK Reissverschluss, Polyester-Futter mit Bienenwabenstruktur.
Sohle	Gummi : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



AIRPOWER XR1

6254 CK

35-47

Norme EN20345 S3 HRO HI CI WR SRC.
Protection Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir pleine fleur avec fermeture éclair, languette fermée et matelassée, doublure Gore-Crosstech.
Semelle PU/caoutchouc nitrile, antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 200°.

Norm EN20345 S3 HRO HI CI WR SRC.
Schutz Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Vollleder mit Reissverschluss, TPU-Überkappe, gepolsterte und geschlossene Lasche, Gore-Crosstech Futter.
Sohle PU/Gummi-Nitril-Sohle, antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 200°.



FIRE FLASH 2.0

6252 SA

36-48

Norme EN15090:2012 H13 CI SRC - Typ F2A.
Protection Embout acier et semelle antiperforation acier.
Tige Cuir pleine fleur avec fermeture éclair, overcap en TPU, languette fermée et matelassée, doublure Gore-Tex.
Semelle Nitrile antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 200°.

Norm EN15090:2012 H13 CI SRC - Typ F2A.
Schutz Stahlkappe und Stahl Zwischensohle.
Obermaterial Obermaterial aus Vollleder mit Reissverschluss, gepolsterte und geschlossene Lasche, Gore-Tex-Futter.
Sohle Nitril, antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 200°.



FIRE EAGLE 6036 CA

35-47

Norme	EN 15090:2012 HI3 CI M SRC -Typ F2A.
Protection	Embout composite et semelle antiperforation acier.
Tige	Tige en cuir hydrofuge, overcap en TPU, doublure Gore-Crosstech, HAIX® Fast Lacing Fit System.
Semelle	PU/caoutchouc nitrile, antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 250°.
Norm	EN 15090:2012 HI3 CI M SRC -Typ F2A.
Schutz	Kunststoffkappe und Stahlzwischensohle.
Obermaterial	Obermaterial aus Waterproof Leder, TPU-Überkappe, Gore-Crosstech Futter, HAIX® Fast Lacing Fit System.
Sohle	PU/Gummi-Nitril-Sohle, antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 250°.



FIREMAN YELLOW 6035 SA

36-47

Norme	EN 15090:2012 HI3 CI SRC -Typ F2A.
Protection	Embout acier et semelle antiperforation acier.
Tige	Cuir hydrofuge, overcap en TPU, doublure intérieure respirante.
Semelle	Caoutchouc/nitrile, antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 250°.
Norm	EN 15090:2012 HI3 CI SRC -Typ F2A.
Schutz	Stahlkappe und Stahl Zwischensohle.
Obermaterial	Waterproof Leder, TPU-Überkappe, Atmungsaktives Innenfutter.
Sohle	Gummi/Nitril, antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 250°.



PROTECTOR ULTRA 2.0 GTX

6039 SA

39-47

Norme
Protection
Tige
Semelle

EN20345 S3 HRO HI CI WR.
Embout et semelle antiperforation acier et protection anti-coupure Classe 2 (24m/S).
Cuir velours, overcap en TPU, languette fermée et matelassée, doublure Gore-Tex.
PU/Nitrile antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 300°.

Norm
Schutz
Obermaterial
Sohle

EN20345 S3 HRO HI CI WR.
Stahlkappe und Stahl Zwischensohle und Schnittschutz nach Klasse 2.
Veloursleder, TPU-Überkappe, gepolsterte und geschlossene Lasche, Gore-Tex Futter.
PU/Nitril, antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 300°.



PROTECTOR ALPIN

6266 S

38-47

Norme	EN20345 S2 HRO HI CI WR, SRA.
Protection	Embout acier et protection anti-coupure Classe 3 (28m/S).
Tige	Cuir nubuck, overcap en TPU, languette fermée et matelassée, doublure Gore-Tex.
Semelle	PU/Nitrile antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 300°.
Norm	EN20345 S2 HRO HI CI WR, SRA.
Schutz	Stahlkappe und Schnittschutz nach Klasse 3 (28m/S).
Obermaterial	Nubukleder, TPU-Überkappe, gepolsterte und geschlossene Lasche, Gore-Tex Futter.
Sohle	PU/Nitril, antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 300°.



IMPERMÉABLE
UNDURCHLAESSIG



HAUTE TEMPÉRATURE
HOCHTEMPERATUR



ISOLATION AU FROID
KÄLTEISOLIERUNG



ANTI-COUPURE
SCHNITTSCHUTZ



PROTECTOR FOREST 2.1 GTX

6031 S

38-48

Norme	EN20345 SB E HRO HI CI WR, WRU.
Protection	Embout acier et protection anti-coupure Classe 2 (24m/S).
Tige	Cuir velours, overcap en TPU, languette fermée et matelassée, doublure Gore-Tex.
Semelle	PU/Nitrile antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 300°.
Norm	EN20345 SB E HRO HI CI WR, WRU.
Schutz	Stahlkappe und Schnittschutz nach Klasse 2 (24m/S).
Obermaterial	Veloursleder, TPU-Überkappe, gepolsterte und geschlossene Lasche, Gore-Tex Futter.
Sohle	PU/Nitril, antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 300°.



IMPERMÉABLE
UNDURCHLAESSIG



HAUTE TEMPÉRATURE
HOCHTEMPERATUR



ISOLATION AU FROID
KÄLTEISOLIERUNG



ANTI-COUPURE
SCHNITTSCHUTZ





IMPERMÉABLE
UNDURCHLAESSIG



HAUTE TEMPÉRATURE
HOCHTEMPERATUR



ISOLATION AU FROID
KÄLTEISOLIERUNG



TREKKER PRO

6264 SA

36-47

Norme	EN20345 S3 SRC HRO HI CI WR.
Protection	Embout acier et semelle antiperforation acier.
Tige	Cuir pleine fleur, overcap en TPU, languette fermée et matelassée, doublure Gore-Tex.
Semelle	Nitrile : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 300°.
Norm	EN20345 S3 SRC ESD HRO HI CI WR.
Schutz	Stahlkappe und Stahl Zwischensohle.
Obermaterial	Vollleder, TPU-Überkappe, gepolsterte und geschlossene Lasche, Gore-Tex Futter.
Sohle	Nitril : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 300°.



IMPERMÉABLE
UNDURCHLAESSIG



HAUTE TEMPÉRATURE
HOCHTEMPERATUR



ISOLATION AU FROID
KÄLTEISOLIERUNG



ANTI-COUPURE
SCHNITTSCHUTZ



TREKKER MOUNTAIN

6263 SA

36-47

Norme	EN20345 S3 SRC HRO HI CI WR.
Protection	Embout acier, semelle antiperforation acier et protection anti-coupure Classe 1 (20m/S)
Tige	Cuir pleine fleur, overcap en TPU, languette fermée et matelassée, doublure Gore-Tex.
Semelle	Nitrile : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 300°.
Norm	EN20345 S3 SRC ESD HRO HI CI WR.
Schutz	Stahlkappe, Stahl Zwischensohle und Schnittschutz nach Klasse 1.
Obermaterial	Vollleder, TPU-Überkappe, gepolsterte und geschlossene Lasche, Gore-Tex Futter.
Sohle	Nitril : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 300°.



ALPINE ROUTE YELLOW

898000 AK

37-48

Norme	EN 20345 S3 WR SRC.
Protection	Embout en alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Cuir avec insert en nylon et renfort en PU, languette fermée et matelassée, doublure membrane intégrale.
Semelle	Vibram, antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN 20345 S3 WR SRC.
Schutz	Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Leder mit Nylon-Einsatz und PU, gepolsterte und geschlossene Lasche, voll Membran-Futter.
Sohle	Antistatische Vibram-Sohle, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.




ALPINE ROUTE BLACK

898094 AK

37-48

Norme	EN 20345 S3 WR SRC.
Protection	Embout en alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Cuir avec insert en nylon et renfort en PU, languette fermée et matelassée, doublure membrane intégrale.
Semelle	Vibram, antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN 20345 S3 WR SRC.
Schutz	Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Leder mit Nylon-Einsatz und PU, gepolsterte und geschlossene Lasche, voll Membran-Futter.
Sohle	Antistatische Vibram-Sohle, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



NEPAL WORK GTX

899305 SK

40-48

Norme	EN20345 S3 HRO WR SRC.
Protection	Embout acier et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Cuir Idro-Perwanger hydrofuge 3 mm, languette fermée et matelassée, doublure Gore-Tex.
Semelle	Vibram antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 300°.
Norm	EN20345 S3 HRO WR SRC.
Schutz	Stahlkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Idro-Perwanger Leder 3 mm, gepolsterte und geschlossene Lasche, Gore-Tex Futter.
Sohle	Vibram-Sohle, antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 300°.



BERGSCHUH GTX

3750 SA

39-47

Norme	EN20345 S3 SRC HRO HI CI WR.
Protection	Embout acier et semelle antiperforation acier.
Tige	Cuir pleine fleur, overcap en TPU, languette fermée et matelassée, doublure Gore-Tex.
Semelle	Nitrile : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 300°.
Norm	EN20345 S3 SRC ESD HRO HI CI WR.
Schutz	Stahlkappe und Stahl Zwischensohle.
Obermaterial	Vollleder, gepolsterte und geschlossene Lasche, Gore-Tex Futter
Sohle	Nitril : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 300°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



HAUTE TEMPÉRATURE
HOCHTEMPERATUR

ASPHALT PROFI

1553 S

40-46

Norme	EN20345 S2 HRO HI.
Protection	Embout acier.
Tige	Cuir pleine fleur hydrofuge, languette fermée et matelassée, doublure en cuir naturel.
Semelle	Nitrile : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 300°.
Norm	EN20345 S2 HRO HI.
Schutz	Stahlkappe.
Obermaterial	Wasserabweisendem Vollleder, gepolsterte und geschlossene Lasche, Naturleder-Futter.
Sohle	Nitril : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 300°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



HAUTE TEMPÉRATURE
HOCHTEMPERATUR

JALTARMAC

12346 CA

38-47

Norme	EN20345 S3 HRO HI SRC.
Protection	Embout composite et semelle antiperforation acier.
Tige	Cuir pleine fleur hydrofuge, languette fermée et matelassée.
Semelle	Triftane : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 300°.
Norm	EN20345 S3 HRO HI SRC.
Schutz	Kunststoffkappe und Stahl Zwischensohle.
Obermaterial	Wasserabweisendem Vollleder, gepolsterte und geschlossene Lasche.
Sohle	Triftane : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 300°.

OVERSHOE

FO-3380

S/M/L

Protection Embout composite.
Schutz K-Flex Zwischensohle.



FULL PROTECT

FO-3384

S/M/L

Protection Embout acier et semelle antiperforation acier.
Schutz Stahlkappe und Stahl Zwischensohle.



**DÉCOUVREZ ENCORE PLUS DE MODÈLES ET DE FOURNITURES
SUR NOTRE SITE WWW.TDM.CH**

SEMELLE TDM ORTHO +
FO-3336

35-48

Semelle ESD antibactérienne et respirante avec charbon actif pour tout type de chaussures professionnelles.
Antibakterielle und atmungsaktive ESD-Sohle mit Aktivkohle für alle Arten von Berufsschuhen.



SEMELLE TDM ORIGINAL
FO-33335

35-48

Semelle antistatique avec lit plantaire en cuir antibactérienne et respirante avec charbon actif pour tout type de chaussures professionnelles.
Antistatische Sohle mit Lederfussbett, antibakteriellem und atmungsaktivem mit Aktivkohle für alle Arten von Berufsschuhen.



**ENTDECKEN SIE NOCH MEHR MODELLE UND BEDARFSARTIKEL
AUF UNSERER WEBSITE WWW.TDM.CH**

CONDITIONS GÉNÉRALES

Principes

Les conditions suivantes s'appliquent à toutes nos livraisons. Nous nous réservons en tout temps et sans préavis le droit de procéder à des modifications pour des raisons d'ordre juridique, technique ou commercial. Le for juridique est Romont (FR).

Modalités de paiement pour les clients professionnels

Nos factures sont payables comptant sans escompte dans les 30 jours suivant la date de facturation. En cas de non-respect du délai de paiement, nous sommes en droit de facturer des frais de rappel. La marchandise reste propriété de TDM.ch SA tant que celle-ci n'a pas été payée dans son intégralité.

Modalités de paiement pour les clients particuliers

Les clients particuliers ont la possibilité de régler leur commande sur facture, via paypal ou carte de crédit. Pour le règlement sur facture un examen de solvabilité sera effectué par une société de recouvrement. En cas de résultat négatif, un paiement à l'avance sera demandé.

Frais de port

Pour toute facture d'un montant inférieur à 300.00 CHF TTC, des frais de port et emballage de 7.00 CHF vous seront facturés.

Garantie

Nous proposons à nos clients des produits de première qualité issu des plus grands fabricants du monde de la chaussure de travail. Cependant, il est impossible d'exclure qu'un produit puisse être à l'abri d'un défaut de fabrication. En cas de produit défectueux, nous procéderons à la réparation ou au remplacement de la chaussure. Les frais de retour sont à la charge du client.

Clauses de garantie

La garantie couvre uniquement les défauts de matériau et les vices de fabrication. Les problèmes d'usure ou d'usage inapproprié de la chaussure ne sont pas pris en garantie. Tous défauts dus à une influence extérieure, à un manque d'entretien ou à un mauvais entretien ne sont pas pris en garantie. La décision portant sur le droit à la garantie d'une chaussure est de notre ressort.

Toute intervention du client ou d'un tiers sur la chaussure entraîne l'annulation de la garantie. Le droit de garantie sur un produit de remplacement n'est valable que jusqu'au terme de la garantie de la chaussure initialement achetée.

Droit d'échange

Si l'article reçu est trop petit ou trop grand, vous avez la possibilité d'échanger gratuitement tout article neuf et non porté. Les frais de retour de marchandises sont à la charge du client. Veuillez joindre à votre envoi le formulaire de retour complété se trouvant sur notre site internet : www.tdm.ch

Retour en cas d'insatisfaction

Vous disposez d'un délai de 10 jours pour nous retourner un produit qui ne vous satisfait. La paire doit être retournée dans son emballage d'origine, à l'état neuf et non portée. Les frais de retour sont à la charge du client. Les articles déjà portés ne seront repris sous aucun prétexte. En cas de réception d'un produit déjà utilisé, nous serons obligés de vous retourner la marchandise.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Grundsätze

Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle unsere Lieferungen. Wir behalten uns das Recht vor, aus rechtlichen, technischen oder kommerziellen Gründen jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Gerichtsstand ist Romont (FR).

Zahlungsbedingungen für Geschäftskunden

Unsere Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum in bar ohne Abzug zahlbar. Bei Nichteinhaltung der Zahlungsfrist sind wir berechtigt, Mahngebühren zu erheben. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von TDM.ch SA.

Zahlungsbedingungen für einzelne Kunden

Einzelkunden haben die Möglichkeit, ihre Bestellung auf Rechnung, per Paypal oder Kreditkarte zu bezahlen. Bei Zahlung auf Rechnung wird von unserem Inkassounternehmen eine Bonitätsprüfung durchgeführt. Im Falle eines negativen Ergebnisses ist eine Vorauszahlung erforderlich.

Versandkosten

Für jede Rechnung von weniger als CHF 300.00 inklusive Mehrwertsteuer werden Ihnen CHF 7.00 für Porto und Verpackung berechnet.

Garantie

Wir bieten unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte von den weltweit führenden Herstellern von Arbeitsschuhen. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass ein Produkt vor einem Herstellungsfehler geschützt werden kann. Im Falle eines defekten Produkts werden wir den Schuh reparieren oder ersetzen. Die Rücksendekosten gehen zu Lasten des Kunden.

Gewährleistungsklauseln

Die Garantie erstreckt sich nur auf Material- und Herstellungsfehler. Verschleißprobleme oder unsachgemäße Verwendung des Schuhs fallen nicht unter die Garantie. Mängel, die auf äußere Einflüsse, mangelnde Wartung oder unsachgemäße Wartung zurückzuführen sind, fallen nicht unter die Garantie. Die Entscheidung über das Recht auf eine Garantie für einen Schuh liegt in unserer Verantwortung.

Jede Intervention des Kunden oder eines Dritten am Schuh führt zum Erlöschen der Garantie. Das Garantierecht auf ein Ersatzprodukt gilt nur bis zum Ende der Garantiezeit des ursprünglich gekauften Schuhs.

Umtauschrecht

Wenn der erhaltene Artikel zu klein oder zu groß ist, haben Sie die Möglichkeit, neue und ungetragene Artikel kostenlos umzutauschen. Die Kosten der Rücksendung gehen zu Lasten des Kunden. Bitte fügen Sie das ausgefüllte Rücksendeformular von unserer Website Ihrer Sendung bei: www.tdm.ch

Rückgabe bei Unzufriedenheit

Sie haben 10 Tage Zeit, um ein Produkt zurückzugeben, das Sie nicht zufrieden stellt. Das Paar muss in der Originalverpackung, in neuem und ungetragenen Zustand zurückgegeben werden. Die Rücksendekosten gehen zu Lasten des Kunden. Bereits abgenutzte Gegenstände werden unter keinen Umständen zurückgenommen. Im Falle des Erhalts eines bereits verwendeten Produkts sind wir verpflichtet, die Ware an Sie zurückzusenden.

www.tdm.ch
chaussures professionnelles



— DEPUIS —
1983
— SEIT —

TDM.ch SA
Combetta 18a
1692 Massonnens

commandes@tdm.ch
026 350 6000